

Reinigungs- und Pflegeanleitung für REPOXIT –Beschichtungssysteme **REPOXIT-GYM**

Der REPOXIT-Bodenbelag sollte wie jeder andere Fußboden gepflegt werden, damit er lange seine Ausstrahlungskraft behält. Die Pflege ist wie bei allen glatten Belägen einfach, sie sollte jedoch sorgfältig und regelmäßig erfolgen. Führen Sie deshalb die Reinigung nach den erprobten Empfehlungen durch, oder informieren Sie an Hand dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung Ihre Reinigungsfirma.

Ihr Boden wird es Ihnen danken.

ALLGEMEINES

Die Intensität und Häufigkeit der Reinigung hängt maßgeblich vom Schmutzanfall innerhalb eines Zeitraumes ab. Der Schmutz, der vor der Türe abgestoßen wird, kann den Belag nicht angreifen und verschmutzen. Die Lebensdauer steigt und die Reinigungskosten werden gesenkt. Durch richtig integrierte Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen kann die Verunreinigung auf ein Mindestmass reduziert werden. Solche Zonen sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte. Sie beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten, sowie für Produkte anderer Hersteller, können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, wenn Vorversuche auf Kleinstflächen durchgeführt werden.

Die benannten Produkte beziehen sich in erster Linie auf die Firma Johnson Diversey Gleichwertige Produkte können bei vielen anderen Lieferanten wie z.B. Wetrok, Kärcher, Buzil etc. bezogen werden.

CH: JohnsonDiversey
Eschlikonerstr. 20
9542 Münchwilen
Telefon: 071 / 969 27 27
Fax: 071 / 969 22 53
Email: info@johnsondiverseych.ch
URL: www.johnsondiverseych.ch

BRD: JohnsonDiversey
Mallastr. 50-56
68219 Mannheim
Telefon: 0621 / 8757-0
Fax: 0621 / 8757-100
Email: info@johnsondiverseych.de
URL: www.johnsondiverseych.de

REINIGUNG

Baureinigung (Nach Beendigung d. Bauarbeiten, vor Übergabe an BH / Nutzer etc.)

(Vor jedem Reinigungsprozess sind lose und trockene Verschmutzungen vom Boden zu beseitigen. Die geeignetsten Werkzeuge sind Kehrbesen, Staubmop oder Staubsauger)

Nassscheuern
und Nasssaugen: Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad oder Bürste anlegen, kurz einwirken lassen, scheuern, anschliessend absaugen, mit klarem Wasser spülen, erneut absaugen und gut trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300

Unterhaltsreinigung (normale, fortlaufende Reinigung; bei leichter Verschmutzung)

Feuchtwischen: Bodenfläche mit einem Feuchtwischgerät in überlappenden Bahnen oder in Pendelbewegungen bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Sprint Glass
TASKI Jontec MagicMop

Nasswischen direkt: Bodenbelag mit einem ausgepressten Reinigungstextil in einem Arbeitsgang bearbeiten.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Tensol

Scheuersaugen direkt: Bodenfläche in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste scheuern. Das Absaugen des Schmutzwassers erfolgt gleichzeitig.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Tensol

Zwischenreinigung (fortlaufende Reinigung; bei starker, hartnäckiger Verschmutzung)

Nasswischen indirekt: Im ersten Arbeitsgang die Reinigungslösung auf der Bodenfläche verteilen und einwirken lassen. Zur mechanischen Unterstützung werden stark verschmutzte Stellen mit einem Randreinigungsgerät und einem roten Pad bearbeitet. Im zweiten Arbeitsgang den gelösten Schmutz aufnehmen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300

Scheuersaugen indirekt: Im ersten Arbeitsgang Reinigungslösung verteilen, in überlappenden Bahnen mit einem roten Pad oder Bürste scheuern und einwirken lassen. Im zweiten Arbeitsgang scheuern und absaugen des Schmutzwassers.

Produktempfehlung: TASKI Jontec 300
TASKI Jontec Linosafe

Grundreinigung (Nach Bedarf – hartnäckiger Schmutz großflächig)

Nassscheuern
und Nasssaugen: Reinigungslösung mit einer Einscheibenmaschine und einem roten Pad oder einer Bürste verteilen, 15 – 30 Minuten einwirken lassen, scheuern. Anschliessend absaugen und mit klarem Wasser spülen. Erneut absaugen und gut trocknen lassen.

Produktempfehlung: TASKI Jontec Linosafe

PFLEGE

Die Einpflege entfällt, da der Belag bereits versiegelt ist. Vom Auftragen von Kunststoffdispersionen wird abgeraten.

Wichtige Hinweise

- Nicht mit aggressiven Pads oder Bürsten scheuern.
- Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle prüfen.
- Wird bei Sportanlässen Handballharz verwendet, so können die daraus entstehenden Flecken gemäss einer speziellen Reinigungsempfehlung entfernt werden. Bitte kontaktieren Sie JohnsonDiversey (Adresse auf der ersten Seite).

Alle Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfalle sind immer Vorversuche durchzuführen.