


**TEENOXIT**

*Die kluge Lösung am Bau*

A



B

C

**Granulit-Beläge**

# Dekorativer, belastbarer Bodenbelag für leichte bis mittlere Beanspruchung

## EINSATZGEBIETE

- Verkaufsräume
- Büro-  
und Verwaltungsräume
- Schulen
- Krankenhäuser
- Altersheime
- Hallenbäder



## EIGENSCHAFTEN

Durch den speziellen Aufbau bietet der Granulit-Bodenbelag stark erhöhten Gehkomfort und zusätzlich verbesserte Trittschalldämmung. Als Bindemittel dient ein elastisches Polyurethan.

Die Oberfläche ist geschlossenporig und im Normalfall glatt, kann jedoch für Nassbereiche trittsicher gestaltet werden.

Gleichzeitig bietet er gute Strapazierfähigkeit und ist reinigungs- und pflegefreundlich.

## UNTERGRUND

Als Untergrund eignen sich praktisch alle tragfähigen Konstruktionen.

## SCHICHTDICKEN

Ab 6 m/m

## FARBEN

Gemäss Farbkarte, Sonderfarben nach RAL oder NCS möglich.





#### TECHNISCHE MERKMALE

Trittschalldämmung	16 dB
Elastizität	24,6 %
E-Grenze bei Stempeldruck	54 kg/cm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit	0,18 W/m K
Wärmeableitwiderstand	0,05 W/m K
Brandkennziffer	5.3

# Wir sorgen für die Werterhaltung Ihrer Böden

## **Repoxit-Hartbetonbeläge**

Druck- und abriebfester Industriebodenbelag für hohe Belastungen und harten Einsatz.

## **Repoxit-KM Spezialbeläge**

Kunststoffmodifizierter Industriebodenbelag mit erhöhten Biegezugfestigkeiten.

## **Repoxit-Steinholzbeläge**

Wärmeschützender Industriebodenbelag mit hoher Druck- und Abriebfestigkeit für ein angenehmes Arbeitsklima.

## **Repoxit-GH**

Kunstharz-Giessbeläge: Bindemittel: Epoxidharz oder Polyurethan

Porenfreier, glatter und druckfester Bodenbelag mit matter oder glänzender Oberfläche für Trockenbereiche.

## **Repoxit-ML**

Kunstharz Fließmörtelbelag

Porenfreier, strukturierter Industriebodenbelag, farbig, für Lebensmittelbetriebe zugelassen, heisswasserbeständig.

## **Repoxit-AS Kunstharzbeschichtungen**

Fugenloser, dichter Industriebodenbelag für spezielle Einsatzgebiete, wo Ableitfähigkeit erforderlich ist.

## **Repoxit Rustico Natursteinteppichbeläge**

Dekorativer Bodenbelag mit strukturierter Oberfläche, offenporig oder mit Porenverschluss. Mit oder ohne schmutzabweisender Versiegelung.

## **Repoxit-Decofloor Farbmörtelbeläge**

Dekorative Bodenbeläge mit leicht rauher Oberfläche.

## **Repoxit-Granulit**

Polyurethan Gummigranulatbelag  
Elastischer, schalldämmender und dekorativer Bodenbelag.

## **Spezial-Beläge**

## Repoxit AG

Helgenstrasse 21, Postfach, 8404 Winterthur, Tel. +41 (0) 52 244 09 09, Fax + 41 (0) 52 242 93 91  
Filiale: 3014 Bern, Tel. +41 (0) 31 333 82 00, Fax +41 (0) 31 333 82 10  
[www.repoxit.com](http://www.repoxit.com)

The logo for Repoxit, featuring the word "repoxit" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are white and set against a solid orange rectangular background.

Die Bodenmacher aus Winterthur